

# MiniPoint



## PRODUCT NAME

MiniPoint

## CODE

MP-S-10W-940-36

## DESCRIPTION

**MiniPoin** è il downlight LED da incasso MGE Lighting per ambienti retail, hospitality e ufficio. **Ottiche in nano-polimeri, CRI 90 e abbagliamento controllato** garantiscono una luce precisa, naturale e confortevole, con angoli di apertura personalizzabili. **Dimmerabile via triac** per una gestione flessibile dell'intensità luminosa. La scelta ideale per chi cerca **efficienza energetica, durata e qualità della luce** in progetti professionali.

## KEY FEATURES

- **Ottiche in nano-polimeri ad alta efficienza** — **Distribuzione luminosa precisa** con molteplici angoli di apertura selezionabili per ogni esigenza progettuale
- **CRI 90** — **Alta resa cromatica** — **Restituisce i colori in modo naturale e fedele**, ideale per ambienti dove l'aspetto visivo è determinante
- **Abbagliamento controllato** — **Comfort visivo elevato** grazie a un design ottico studiato per eliminare i riflessi indesiderati
- **Dimmerabile via Triac** — **Piena compatibilità con i sistemi di dimming triac** per una gestione flessibile e personalizzata dell'intensità luminosa

- **Alta efficienza energetica — Riduce i consumi e abbate i costi operativi** nel tempo grazie alla tecnologia LED di ultima generazione
- **Costruzione durabile e affidabile — Lunga durata e prestazioni costanti** in ambienti professionali esigenti, garantite da MGE Lighting

## TECHNICAL DATA SPECIFICATION

### GENERAL INFORMATION

Lumen	1150	Light Source:	COB LED
Power [W]:	10	Connection:	Cable Joint
Optics:	36°	CCT [K°]:	4000K
Lamp body material:	Resin reflektor + aluminium extruded	Color Rendering Index [CRI]	90
Optical material:	Polycarbonate	Grado IK:	6
Weight:	0,5 (Kg)	IP Rating:	IP55
Finish	White	Gaskets:	/

### ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Supply voltage [V AC]:	220/240	IEC protection class:	II
Power frequency [Hz]:	50/60	Power factor / COS phi:	0.95
Surge   Common Mode [kV]:	2	Inrush current [A/µs]:	30

### INSTALLATION

Application:	Indoor recessed mounted	Max Temperature [C°]:	+45
Min Temperature [C°]:	-20		

### CHARACTERISTICS OF LIGHT

MacAdam:	3	Maintaining flow:	LM80 50.000
IPEA	/	Zero light pollution (ULR = 0%):	/

### APPROVALS

Glow wire test	850°C	Photobiological risk:	Exempt
CE Mark:	CE	EU RoHS Compliance:	YES

## OPTIONAL

CODE	DESCRIPTION
6010	KIT Emergenza 1hrs
6030	KIT Emergenza 3hrs
4040	Cavo a lunghezza su richiesta
5050	Colore corpo lampada su richiesta

