

Steppy 4R



PRODUCT NAME

Steppy 4R

CODE

STR4-GL-GU10-930

DESCRIPTION

Steppy è la linea di faretti LED da incasso a terra per esterni MGE Lighting, disponibile in versioni **tonde, quadrate e con uscite di luce laterale** per adattarsi a qualsiasi progetto architettonico e landscape. **IP67 e carrabile** per un'**affidabilità totale** anche in aree soggette al transito di veicoli e pedoni. **Vetro temperato 5mm, flangia e viteria in acciaio inox 304** per una resistenza meccanica e alla corrosione senza compromessi. **Motore LED GU10 sostituibile** per una manutenzione rapida, semplice ed economica senza tecnici specializzati. **Looping interno** per un cablaggio in serie veloce e conveniente, riducendo tempi e costi di installazione.

KEY FEATURES

- **IP67 + Carrabile — Resistenza totale — Installabile ovunque, anche sotto i veicoli:** la protezione IP67 garantisce impermeabilità totale anche in caso di immersione temporanea, mentre la resistenza carrabile consente l'installazione in vialetti, parcheggi e aree soggette al transito di veicoli e pedoni
- **Motore LED su base GU10 — Manutenzione semplicissima ed economica — Sostituisci la sorgente in pochi secondi e senza tecnici specializzati:** il sistema GU10 rende ogni intervento di manutenzione rapido, pratico e a costo contenuto, eliminando la necessità di sostituire l'intero apparecchio

- **Looping interno — Cablaggio rapido e conveniente — Installazione in serie senza sprechi di tempo o costi:** il sistema di looping integrato all'interno dell'apparecchio consente di collegare più punti luce in serie in modo rapido, ordinato ed economico, riducendo drasticamente i tempi di posa
- **Vetro temperato 5mm + flangia e viteria in acciaio inox 304 — Costruzione premium per durare nel tempo:** il vetro temperato da 5mm garantisce resistenza meccanica e alla pressione superiore, mentre la flangia e la viteria in acciaio inox 304 assicurano una resistenza totale alla corrosione in qualsiasi ambiente outdoor
- **Forme tonde, quadrate e uscite laterali — Design versatile per ogni progetto:** la disponibilità di più forme e configurazioni di emissione luminosa offre **massima libertà creativa** per architetti e progettisti, con soluzioni adatte a qualsiasi stile architettonico e paesaggistico
- **Linea completa e coordinata — Un sistema coerente per ogni applicazione:** Steppy è una vera e propria linea di prodotti coordinati, che consente di realizzare progetti illuminotecnici uniformi e di grande impatto visivo, con varianti adatte a ogni esigenza di forma, funzione e contesto

TECHNICAL DATA SPECIFICATION

GENERAL INFORMATION

| | | | |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Lumen | 600 | Light Source: | GU10 |
| Power [W]: | 8 | Connection: | looping inside lamp |
| Optics: | 4 ways | CCT [K°]: | 3000 |
| Lamp body material: | Alluminium, SS304 Flange, ABS outlet box, 5mm tempered glass | Color Rendering Index [CRI] | - |
| Optical material: | Polycarbonate | Grado IK: | 10 |
| Weight: | 2,5 [Kg] | IP Rating: | 67 |
| Finish | SS304 | Gaskets: | - |

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

| | | | |
|---------------------------|---------|-------------------------|------|
| Supply voltage [V AC]: | 220/240 | IEC protection class: | I |
| Power frequency [Hz]: | 50/60 | Power factor / COS phi: | 0.90 |
| Surge Common Mode [kV]: | 2 | Inrush current [A/µs]: | 15 |

INSTALLATION

| | | | |
|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-----|
| Application: | Recessed into the ground | Max Temperature [C°]: | +50 |
| Min Temperature [C°]: | -40 | | |

CHARACTERISTICS OF LIGHT

| | | | |
|----------|---|----------------------------------|-------------|
| MacAdam: | 3 | Maintaining flow: | LM80 50.000 |
| IPEA | / | Zero light pollution (ULR = 0%): | / |

APPROVALS

| | | | |
|----------------|------|-----------------------|--------|
| Glow wire test | 850° | Photobiological risk: | Exempt |
| CE Mark: | CE | EU RoHS Compliance: | YES |

OPTIONAL

| CODE | DESCRIPTION |
|------|-------------------------------|
| 4040 | Cavo a lunghezza su richiesta |

